

TÖÖSTUSVALGUSTID

TÖÖSTUSVALGUSTI UFO 100 W

DOB-tehnoloogiaga (eraldi draiverita) UFO-tüüpi tööstusvalgusti kõrgetele ruumidele — laod, tootmishooned, töökojad, spordisaalid. Vähem komponente tähendab vähem rikkekohti.



MÕÕDUD

Läbimõõt	Ø 257 mm
Kõrgus	29 mm

PAKEND

Kogus kastis	10 tk
Kasti mõõdud	490 × 310 × 310 mm
Kasti kaal	9,85 kg

PAIGALDUS

- 01 Keera kinnituspolt koos vedruseibiga valgusti külge.
- 02 Riputa valgusti keti, konksu või trossiga — veendu kinnituspunkti kandevõimes.
- 03 Ühenda toitekaabel: L — pruun, N — sinine, maandus — kollane/roheline (kaitseklass I, maandus kohustuslik).

TEHNILISED ANDMED

Toitepinge	AC 200–240 V (DOB)
Võimsus	100 W
Valgusvoog	11 500–12 000 lm ±10%
Valgustõhusus	kuni 120 lm/W
LED	SMD2835, 144 tk
Värviedastus (CRI)	≥ 80
Värvitemperatuur	3000 K / 4000 K / 5700 K
Valgusnurk	90°
Võimsustegur	≥ 0,9
Kaitseaste	IP65
Kaitseklass	I
Eluiga	50 000 h
Töötemperatuur	–20...+50 °C
Mõõdud	Ø 257 × 29 mm
Kaal	0,78 kg
Sertifikaadid	CE, RoHS