

## TÖÖSTUSVALGUSTID

## TÖÖSTUSVALGUSTI UFO 200 W

DOB-tehnoloogiaga (eraldi draiverita) UFO-tüüpi tööstusvalgusti kõrgetele ruumidele — laod, tootmishooned, töökojad, spordisaalid. Vähem komponente tähendab vähem rikkekohti.



## MÕÕDUD

|          |            |
|----------|------------|
| Läbimõõt | Ø 357,5 mm |
| Kõrgus   | 30 mm      |

## PAKEND

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Kogus kastis | 10 tk              |
| Kasti mõõdud | 490 × 415 × 415 mm |
| Kasti kaal   | 18,05 kg           |

## TEHNILISED ANDMED

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Toitepinge         | AC 200–240 V (DOB)       |
| Võimsus            | 200 W                    |
| Valgusvoog         | 23 000–24 000 lm ±10%    |
| Valgustõhusus      | kuni 120 lm/W            |
| LED                | SMD2835, 288 tk          |
| Värviedastus (CRI) | ≥ 80                     |
| Värvitemperatuur   | 3000 K / 4000 K / 5700 K |
| Valgusnurk         | 90°                      |
| Võimsustegur       | ≥ 0,9                    |
| Kaitseaste         | IP65                     |
| Kaitseklass        | I                        |
| Eluiga             | 50 000 h                 |
| Töötemperatuur     | –20...+50 °C             |
| Mõõdud             | Ø 357,5 × 30 mm          |
| Kaal               | 1,6 kg                   |
| Sertifikaadid      | CE, RoHS                 |

## PAIGALDUS

- 01 Keera kinnituspolt koos vedruseibiga valgusti külge.
- 02 Riputa valgusti keti, konksu või trossiga — veendu kinnituspunkti kandevõimes.
- 03 Ühenda toitekaabel: L — pruun, N — sinine, maandus — kollane/roheline (kaitseklass I, maandus kohustuslik).