

LED-RIBAD

COB LED-RIBA 230 V

Ühtlase katkematu valgusjoonega COB LED-riba, mis töötab otse 230 V võrgupingest — trafot pole vaja. IP65 kaitseaste sobib nii sise- kui välitingimustesse: varjundvalgustus, riulid, fassaadid, ehitusobjektide ajutine valgustus.



MÕÕDUD

Laius	9,2 mm
Kõrgus	4,2 mm
Lõikesamm	500 mm
Rull	Ø 250 mm / 50 m

PAKEND

Rulli pikkus	50 m
Kaal	u 5 kg / 100 m

PAIGALDUS

- 01 Iga riba on varustatud alaldi ja pistikuga — sisesta pistik pessa. Veendu, et vooluahelas on kaitse (kaitsmega pesa või rikkevoolukaitse).
- 02 Lõika riba ainult märgistatud lõikekohast (0,5 / 1 m samm). Lõikekoht kata veekindla isoleermassiga.
- 03 Kinnita riba kaasasolevate klambrite ja kruvidega — kinnitus peab olema jäik, riba ei tohi rippuda ega õõtsuda.
- 04 Ära painuta riba läbimõõdul alla 60 mm ega vääna üle 45°.
- 05 Otsakork peab alati olema paigaldatud. Välitingimustes hermetiseeri kõik ühenduskohad.
- 06 Ära lülita riba sisse kokkukeritult rullis.

TEHNILISED ANDMED

Toitepinge	AC 220–240 V
Võimsus	u 10 W/m
Valgusvoog	900–1000 lm/m
Valgustõhusus	90–100 lm/W
Värviedastus (CRI)	≥ 80 (90 valikuline)
Värvihälve (SDCM)	< 5 (3 valikuline)
Värvitemperatuur	3000 K / 4000 K / 6000 K
Valgusnurk	180°
Kaitseaste	IP65
Lõikesamm	500 mm
Riba ristlõige	9,2 × 4,2 mm
Min painutuslâbimõõt	Ø 60 mm
Rulli pikkus	50 m
Sertifikaadid	CE, RoHS