

PROŽEKTORID

PROŽEKTOR 50 W

Kompaktne LED-prožektor survevalu alumiiniumkorpuses. IP66 ja IK08 taluvad ilma ja lööke — fassaadid, sissepääsud, hoovid ja platsid. Valikuline pistikuga liikumisandur (mikrolaine või PIR).


MÕÕDUD

Pikkus	280 mm
Laius	243 mm
Sügavus	53 mm

PAKEND

Kogus kastis	5 tk
Kasti mõõdud	320 × 310 × 280 mm
Kasti kaal	8,9 kg

PAIGALDUS

- 01** Kinnita reguleeritav klamber seina, posti või konstruktsiooni külge, suuna valgusvihk ja pinguta kinnituspoldid.
- 02** Ühenda toitekaabel: L — pruun, N — sinine, maandus — kollane/roheline (kaitseklass I, maandus kohustuslik).
- 03** Valikuline liikumisandur ühendub veekindla pistikuga otse korpusele — eraldi juhtmestikku pole vaja.

TEHNILISED ANDMED

Toitepinge	AC 100–277 V
Võimsus	50 W
Valgusvoog	7500 lm
Valgustõhusus	kuni 150 lm/W
Värviedastus (CRI)	> 70 (80 valikuline)
Valgusnurk	120° (90° valikuline)
Võimsustegur	> 0,9
THD	< 15%
Kaitseaste	IP66
Löögikindlus	IK08
Liigpingekaitse	1–6 kV
Eluiga	35 000 h (L80/B10)
Töötemperatuur	–25...+45 °C
Korpus	survevalu alumiinium
Kaitseklass	I
Mõõdud	280 × 243 × 53 mm
Lisavarustus	pistikuga mikrolaine- või PIR-andur (IP65)