

TRI-PROOF VALGUSTID

TRI-PROOF VALGUSTI 45 W / 1500 MM

Niiskus-, tolmu- ja löögikindel valgusti (IP65, IK08) parklatesse, ladudesse, garaažidesse, keldritesse ja tootmisruumidesse. Löögikindel PC-korpus, kuni 60 valgustit järjestikku ühele toiteliinile.


TEHNILISED ANDMED

Toitepinge	AC 200–240 V
Võimsus	45 W
Valgusvoog	5850–6300 lm ±10%
Valgustõhusus	kuni 140 lm/W
LED	SMD2835, 270 tk
Värviedastus (CRI)	≥ 80
Värvitemperatuur	3000 K / 4000 K / 5700 K
Valgusnurk	120°
Võimsustegur	≥ 0,95
Kaitseaste	IP65
Löögikindlus	IK08
Kaitseklass	II
Eluiga	50 000 h
Töötemperatuur	–20...+50 °C
Mõõdud	1500 × 36 × 48 mm
Kaal	0,50 kg
Sertifikaadid	CE, RoHS

MÕÕDUD

Pikkus	1500 mm
Ristlõige	36 × 48 mm
Kinnitusavade samm	1320 mm

PAKEND

Kogus kastis	25 tk
Kasti mõõdud	1605 × 275 × 215 mm
Kasti kaal	16,65 kg

PAIGALDUS

- Kinnita roostevabad klambrid kruvidega lae või seina külge ja klõpsa valgusti klambritesse.
- Valgusti tarnitakse ilma toitekaablita — ühenda toitekaabel valgusti klemmidega (kaitseklass II, maandust ei vaja).
- Kuni 60 valgustit saab ühendada järjestikku ühele toiteliinile.